

5.2 Stich anhand der Anwendung wählen

Naht

Nähte sind 2 oder mehrere Stofflagen, welche üblicherweise rechts auf rechts gelegt und zusammen genäht werden.

Geschlossene Naht

3- oder 4-Faden-Overlockstiche sind für geschlossenen Nähte geeignet, welche beide Stoffkanten umschlingen und zusammennähen.

Nur der 4-Faden-Overlockstich mit Sicherheitsnaht, bildet eine sichere Naht. Dieser Stich wird vor allem für Kleidungsstücke aus Strickstoffen und für weit geschnittene Kleidungsstücke aus Webstoffen gewählt.

Nr.	Stichbenennung	Stichbild
1	4-Faden Overlock mit Sicherheitsnaht	
2	3-Faden Super Stretch	
3	3-Faden Overlock breit (LN)	
4	3-Faden Overlock schmal (RN)	
7	3-Faden Rollnaht	

Tab. 3: empfohlene Stiche für eine geschlossene Naht

Flachnaht

Die Flachnaht bildet auf der Nahtoberseite Schlingen und auf der Unterseite Spannstiche.

- > Maschine für 2- oder 3-Faden Flachnaht einfädeln und einstellen.
- > Zwei Stofflagen (links auf links) zusammennähen.
- > Die beiden Stofflagen sorgfältig auseinander ziehen.
 - Die beiden Stoffkanten liegen nun flach in der Stichbreite der Flachnaht übereinander.

Nr.	Stichbenennung	Stichbild
5	3-Faden Flachnaht breit (LN)	
6	3-Faden Flachnaht schmal (RN)	
11	2-Faden Flachnaht breit (LN)	
12	2-Faden Flachnaht schmal (RN)	

Tab. 4: empfohlene Stiche für eine Flachnaht

Offene Naht

Eine offene Naht kann mit der Overlocker nicht ohne Hilfe einer Cover- oder Nähmaschine umgesetzt werden.

Versäubern der Stoffkante mit der Overlocker und anschliessend die versäuberten Stofflagen, rechts auf rechts zusammennähen.

Kante versäubern

Das Versäubern einer Stoffkante wird mehrheitlich als Vorbereitung für offene Nähte verwendet.




Nr.	Stichbenennung	Stichbild
3	3-Faden Overlock breit (LN)	
4	3-Faden Overlock schmal (RN)	
8	3-Faden Rollsaum	
9	2-Faden Kantenumschlinger breit (LN)	
10	2-Faden Kantenumschlinger schmal (RN)	
13	2-Faden Rollsaum	
14	2-Faden Overlock breit (LN)	
15	2-Faden Overlock schmal (RN)	
28	2-Faden Festonstich breit (LN)	
29	2-Faden Festonstich schmal (RN)	
30	3-Faden Pikotstich	




Tab. 5: empfohlene Stiche zum Versäubern einer Stoffkante

5.3 Stichtabelle

Diese Grundwerte können je nach verwendetem Material variieren. (siehe Seite 81)

- > Alle nicht benötigten Nadeln entfernen.
- > mtc-Fadenkontrolle auf «0» stellen.

Nr.	Stichbenennung	Stichbild									
1	4-Faden Overlock mit integrierter Sicherheitsnaht		4	4	4	4	6	O	2.5	1	
2	3-Faden Super Stretch		4	4	—	4	6	O	2.5	1	
3	3-Faden Overlock breit (LN)		4	—	4	4	6	O	2.5	1	
4	3-Faden Overlock schmal (RN)		—	4	4	4	6	O	2.5	1	
5	3-Faden Flachnaht breit (LN)		2	—	4	7	6	O	2.5	1	
6	3-Faden Flachnaht schmal (RN)		—	2	4	6	6	O	2.5	1	
7	3-Faden Rollnaht		—	4	4	4	7,5	R	2	1	
8	3-Faden Rollsaum		—	4	4	5,5	5,5	R	R	1	
9	2-Faden Kantenumschlinger breit (LN)		4	—	—	4	6	O	2.5	1	

Nr.	Stichbenennung	Stichbild									
10	2-Faden Kantenumschlinger schmal (RN)		—	4	—	4	6	O	2.5	1	
11	2-Faden Flachnaht breit (LN)		1.5	—	—	4.5	6	O	2.5	1	
12	2-Faden Flachnaht schmal (RN)		—	2	—	4	6	O	2.5	1	
13	2-Faden Rollsaum		—	4	—	4	5,5	R	R	1	
14	2-Faden Overlock breit (LN)		2	—	—	4	6	O	2.5	1	
15	2-Faden Overlock schmal (RN)		—	2	—	4	6	O	2.5	1	
28	2-Faden Festonstich breit (LN)		2	—	—	4	6	O	4	1	
29	2-Faden Festonstich schmal (RN)		—	2	—	4	6	O	4	1	
30	3-Faden Pikotstich		—	3,5	3,5	5	6	R	2.5	1	

Tab. 6: Einstellübersicht