

Sticheinstellungstabelle

Für Nutzstiche sind in der folgenden Tabelle die Anwendungen, Stichtlängen und -breiten sowie Angaben, ob die Verwendung der Zwillingssnadel möglich ist, aufgeführt.

Diese Tabelle gilt für mehrere Modelle (Modell 3, 2 und 1). Siehe Kurzanleitung für das Modell Ihrer Maschine.

- *1 Muster, die auf die numerischen Tasten der Maschine gedruckt sind, können direkt ausgewählt werden. Weitere Informationen dazu siehe „Voreingestellte Nutzstiche“ auf Seite B-51.
- *2 Verwenden Sie zum Freihand-Quilten den Offenen Nähfuß „O“ zum Freihand-Quilten (bei einigen Modellen separat erhältlich).
- *3 Wenn  (Taste „Automatisches Vernähen“) aktiviert ist, beginnt die Naht mit einem Verstärkungsstich.
Wenn  (Verstärkungspriorität) im Einstellungsbildschirm auf „ON“ eingestellt ist, näht die Maschine Verstärkungsstiche am Ende der Naht und hält dann an.
- *4 Verwenden Sie zum Freihand-Quilten den Freihand-Quiltfuß „C“ (bei einigen Modellen separat erhältlich) oder den Offenen Nähfuß „O“ zum Freihand-Quilten (bei einigen Modellen separat erhältlich).



Hinweis

- Der Stoffobertransport kann nur bei Gerad- und Zickzackstichmustern verwendet werden. Nähen Sie keine Rückwärtsstiche mit dem Stoffobertransport.

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite	Stichlänge	Zwillingssnadel	Rückwärtstaste
	Modell 3, 2	Modell 1				[mm (Zoll)]	[mm (Zoll)]		
	Stichnummer					Auto. Manuell	Auto. Manuell		
	01* ¹	01* ¹	Geradstich (Links)	J* ²	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts
	02* ¹	02* ¹	Geradstich (Links)	J* ²	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts* ³
	03* ¹	03* ¹	Geradstich (Mitte)	J* ²	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts
	04* ¹	04* ¹	Geradstich (Mitte)	J* ²	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts* ³
	05* ¹	05* ¹	Dreifacher Stretchstich	J* ²	Normales Nähen und als Zierstich auf der Stoffoberseite	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	06* ¹	06* ¹	Stilstich	J* ²	Verstärkte Stiche, Nähen und Zierapplikationen	1,0 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	07	-	Dekorstich	N* ²	Dekorstiche, Nähen auf der Stoffoberseite	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	08	07	Hefnaht	J* ²	Heften	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	Modell 3, 2: 20 (3/4) 5 - 30 (3/16 - 1-3/16) Modell 1: -	NEIN	Verstärkung
	09* ¹	08* ¹	Zickzackstich	J* ²	Als Überwendlingstich, zum Stopfen.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts
	10* ¹	09* ¹	Zickzackstich	J* ²	Als Überwendlingstich, zum Stopfen.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts* ³
	11	10	Zickzackstich (Rechts)	J* ²	Beginnend mit der rechten Nadelposition, wird der Zickzackstich nach links genäht.	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	1,4 (1/16) 0,3 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts* ³

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]		Stichlänge [mm (Zoll)]		Zwillingsnadel	Rückwärtstaste
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell	Zwillingsnadel	Rückwärtstaste		
	Stichnummer										
	12	-	Zickzackstich (Links)	J*2	Beginnend mit der linken Nadelposition, wird der Zickzackstich nach rechts genäht.	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	1,4 (1/16) 0,3 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts*3		
	13	11	2-stufig elastischer Zickzackstich	J*2	Überwendlingstich (Stoffe mittlerer Stärke und Stretchgewebe), Bänder und Gummis.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts*3		
	14*1	12*1	3-stufig elastischer Zickzackstich	J*2	Überwendlingstich (Stoffe mittlerer Stärke, dicke Stoffe und Stretchgewebe), Bänder und Gummis	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts*3		
	15*1	13*1	Überwendlingstich	G	Verstärken von Stoffen dünner und mittlerer Stärke	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	16	14	Überwendlingstich	G	Verstärken von dicken Stoffen	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	17	15	Überwendlingstich	G	Verstärken von mittleren und dicken Stoffen und solchen, die leicht ausfransen; auch als Dekorstich zu benutzen.	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	18	16	Überwendlingstich	J*2	Verstärken der Nähte bei Stretchstoffen	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	19	17	Überwendlingstich	J*2	Verstärken von mittleren und schweren Stoffen; auch als Dekorstich zu benutzen.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	20	18	Überwendlingstich	J*2	Verstärken von Stretchstoffen oder als Dekorstich	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	21	19	Überwendlingstich	J*2	Elastischer Stricksaum	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	22	-	Trikotstich	J*2	Verstärken und Säumen von Stretchstoffen	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	23	-	Trikotstich	J*2	Verstärken von Stretchstoffen	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,8 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	24	20	Mit Kantenabschneider	S	Geradstich mit Stoffabschneiden	0,0 (0) 0,0 - 2,5 (0 - 3/32)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	25	21	Mit Kantenabschneider	S	Zickzackstich mit Stoffabschneiden	3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	26	22	Mit Kantenabschneider	S	Überwendlingstich mit Stoffabschneiden	3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	27	23	Mit Kantenabschneider	S	Überwendlingstich mit Stoffabschneiden	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	28	24	Mit Kantenabschneider	S	Überwendlingstich mit Stoffabschneiden	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	29	25	Patchwork-Stich (Rechts)	J*2	Patchwork-Stich 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Nahtzugabe rechts	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Rückwärts*3		
	30	26	Patchwork-Stich (Mitte)	J*4	Zusammenfügen/Patchwork	-	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Rückwärts*3		
	31	-	Patchwork-Stich (Links)	J*2	Patchwork-Stich 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Nahtzugabe links	1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Rückwärts*3		

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]		Stichlänge [mm (Zoll)]		Zwillingsnadel	Rückwärtstaste
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell	NEIN	Verstärkung		
	Stichnummer										
	32	27	Quiltstich	J*2	Quilting-Stich, der wie handgequiltet aussieht, wenn als Oberfaden transparentes Nylongarn und eine zur Quilt-Arbeit passende Garnfarbe für den Unterfaden verwendet wird. Nähen Sie mit hoher Fadenspannung, so dass der Spulenfaden auf der Stoffoberseite zu sehen ist. Verwenden Sie eine Nadel zwischen 90/14 und 100/16.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	33	28	Zickzackstich zum Quilten	J*2	Zickzackstich zum Nähen und Applizieren von Steppstoff	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	NEIN	Rückwärts*3		
	34	29	Quilt-Applikationsstich	J*2	Quiltstich für unsichtbares Applizieren und Befestigen von Borten	1,5 (1/16) 0,0 - 3,5 (0 - 1/8)	1,8 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	35	30	Quilt-Punktierstich	J*2	Hintergrund-Quilten	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	36	31	Blindstich	R	Säumen gewebter Stoffe	00 3← - →3	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	37	32	Stretch-Blindstich	R	Säumen von Stretchstoffen	00 3← - →3	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	38	33	Knopflochstich	J	Applikationen, dekorative Knopflochstiche	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	39	34	Muschelsaum	J*2	Muschelsaum-Dekorstich beim Säumen von Stoffen	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	40	35	Satin-Bogennaht	N*2	Verzierung von Blusenkragen, Taschentüchern	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	41	-	Bogennaht	N*2	Verzierung von Blusenkragen, Taschentüchern	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	42	36	Patchwork-Verbindungsstich	J*2	Patchwork-Stich, Dekorstiche	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	43	37	Patchwork-Überwendingstich	J*2	Patchwork-Stich, Dekorstiche	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	44	38	Plattstich	J*2	Dekorstich zur Befestigung von Kordeln und Plattstickerei	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	45	39	Wabenstich	J*2	Wabenstich, Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	46	40	Hexenstich	J*2	Hexenstich, Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	47	41	Kreuzweiser Hexenstich	J*2	Hexenstich, Überbrückung und Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	48	42	Annähen von Bändern	J*2	Annähen von Bändern in Stretchstoffen	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]	Stichlänge [mm (Zoll)]	Zwillingsnadel	Rückwärtstaste
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell		
	Stichnummer								
	49	43	Maschenstich	J* ²	Dekorstich	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	50	44	Zickzackstich	J* ²	Dekorstiche, Nähen auf der Stoffoberseite	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	51	45	Dekorstich	J* ²	Dekorstich	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	52	46	Schlangenstich	N* ²	Dekorstich und Befestigen von Gummiband	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	53	-	Dekorstich	N* ²	Dekorstich und Applikationen	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	54	-	Dekorativer Punktierstich	N* ²	Dekorstich	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	55	-	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, dreifach gerade links	1,0 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	56	-	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, dreifach gerade in der Mitte	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	57	47	Zickzack-Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, Nähen auf der Stoffoberseite	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	58	48	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, Annähen von Spitze	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	59	49	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume	3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	60	50	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, Sternstich	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	61	-	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	62	51	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	63	-	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	64	52	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	65	-	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	66	-	Wabenmuster	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	67	-	Wabenmuster	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	68	53	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]		Stichlänge [mm (Zoll)]		Zwillingsnadel	Rückwärtstaste
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell				
	Stichnummer										
	69	54	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	70	-	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	71	55	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	72	56	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	73	-	Saumnähte	N*2	Dekorsäume und Überbrückungsstich	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	74	-	Saumnähte	N*2	Dekorsäume. Hexenstich, Annähen von Bändern	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung		
	75	-	Saumnähte	N*2	Dekorsäume, Wabenstich	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	76	-	Saumnähte	N*2	Dekorsäume, Wabenstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung		
	77	57	Schmales Rundknopfloch	A	Knopflöcher auf Stoffen leichter bis mittlerer Stärke	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	78	58	Rundknopfloch mit Keilriegel	A	Verstärkte Knopflöcher, in der Mitte spitz zulaufend	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	79	59	Rundknopfloch mit Längsriegel	A	Knopflöcher mit vertikaler Verriegelung auf dickem Stoff	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	80	60	Schmales Standardknopfloch	A	Knopflöcher auf Stoffen leichter bis mittlerer Stärke	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	81	61	Elastikknopfloch	A	Knopflöcher für Stretch- oder Webstoffe	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	82	62	Hohlsaum-Knopfloch	A	Knopflöcher für Hohlsaum und Stretchstoffe	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	83	63	Paspel-Knopfloch	A	Der erste Schritt beim Erstellen von Paspel-Knopflöchern	5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	84	64	Augenknopfloch	A	Knopflöcher für schwere oder dicke Stoffe und große flache Knöpfe	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	85	65	Augenknopfloch mit Keilriegel	A	Knopflöcher für mittlere bis schwere Stoffe und große flache Knöpfe	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	86	66	Augenknopfloch	A	Knopflöcher für starke Beanspruchung mit vertikaler Verriegelung für schwere oder dicke Stoffe.	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	87	67	Stopfen	A	Stopfen von Stoffen mittlerer Stärke	7,0 (1/4) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 2,5 (1/64 - 3/32)	NEIN	Automatische Verstärkung		
	88	68	Stopfen	A	Stopfen von dicken Stoffen	7,0 (1/4) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 2,5 (1/64 - 3/32)	NEIN	Automatische Verstärkung		

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]	Stichlänge [mm (Zoll)]	Zwillingsnadel	Rückwärtstaste
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell		
	Stichnummer								
	89	69	Verriegelungsstich	A	Verstärkung an Taschenöffnungen u. Ä.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung
	90	70	Knopfannähen	M	Annähen von Knöpfen	3,5 (1/8) 2,5 - 4,5 (3/32 - 3/16)	—	NEIN	Verstärkung
	91	71	Ösenstich	N	Zum Nähen von Ösen in Gürteln usw.	7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16)	7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16)	NEIN	Automatische Verstärkung
	92	-	Rückwärts (Geradstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen und Gehrungsecken	—	—	NEIN	Verstärkung
	93	-	Seitwärts nach links (Geradstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen	—	—	NEIN	Verstärkung
	94	-	Seitwärts nach rechts (Geradstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen	—	—	NEIN	Verstärkung
	95	-	Vorwärts (Geradstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen und Gehrungsecken	—	—	NEIN	Verstärkung
	96	-	Seitwärts nach links (Zickzackstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen	—	—	NEIN	Verstärkung
	97	-	Seitwärts nach rechts (Zickzackstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen	—	—	NEIN	Verstärkung
	98	-	Vorwärts (Zickzackstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen und Gehrungsecken	—	—	NEIN	Verstärkung
	99	-	Rückwärts (Zickzackstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen und Gehrungsecken	—	—	NEIN	Verstärkung

■ Voreingestellte Nutztiche

Die am häufigsten eingesetzten Nutztiche wurden den numerischen Tasten zugeordnet.

Diese Stiche können im Modus für voreingestellte Nutztiche einfach durch Drücken der jeweiligen Taste ausgewählt werden.

Voreingestellte Nutztiche	Stichname	Stichnummer	
		Modell 3, 2	Modell 1
		Stichnummer	
 1	Geradstich (Links)	01	01
 2	Geradstich (Links)	02	02
 3	Geradstich (Mitte)	03	03
 4	Geradstich (Mitte)	04	04
 5	Zickzackstich	09	08
 6	Zickzackstich	10	09
 7	Dreifacher Stretchstich	05	05
 8	Stilstich	06	06
 9	Überwendlingstich	15	13
 0	3-stufig elastischer Zickzackstich	14	12