



Sticheinstellungstabelle

Für Nutzstiche sind in der folgenden Tabelle die Anwendungen, Stichlängen und -breiten sowie Angaben, ob die Verwendung der Zwillingnadel möglich ist, aufgeführt.

Diese Tabelle gilt für mehrere Modelle (Modell 3, 2 und 1). Siehe Kurzanleitung für das Modell Ihrer Maschine.

- *1 Muster, die auf die numerischen Tasten der Maschine gedruckt sind, können direkt ausgewählt werden. Weitere Informationen dazu, siehe „Voreingestellte Nutzstiche“ auf Seite B-52.
- *2 Verwenden Sie zum Freihand-Quilten den „Offenen Nähfuß „O“ zum Freihand-Quilten“ (bei einigen Modellen separat erhältlich).
- *3 Wenn  (Taste „Automatisches Vernähen“) aktiviert ist, beginnt die Naht mit einem Verstärkungsstich.
Wenn  (Verstärkungspriorität) im Einstellungsbildschirm auf „ON“ eingestellt ist, näht die Maschine Verstärkungsstiche am Ende der Naht und hält dann an.
- *4 Verwenden Sie zum Freihand-Quilten den Freihand-Quiltfuß „C“ (bei einigen Modellen separat erhältlich) oder den „Offenen Nähfuß „O“ zum Freihand-Quilten“ (bei einigen Modellen separat erhältlich).



Hinweis

- Nähen Sie keine Rückwärtsstiche, wenn Sie den Stoffobertransport verwenden.





Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]		Stichlänge [mm (Zoll)]		Zwillingnadel	Rückwärts/ Verstärkungs- stiche	Stoffober- transport	
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell	Zwillingnadel	Rückwärts/ Verstärkungs- stiche				Stoffober- transport
	Stichnummer												
	01* ¹	01* ¹	Geradstich (Links)	J* ²	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts	NEIN			
	02* ¹	02* ¹	Geradstich (Links)	J* ²	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts* ³	OK			
	03* ¹	03* ¹	Geradstich (Mitte)	J* ²	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts	NEIN			
	04* ¹	04* ¹	Geradstich (Mitte)	J* ²	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts* ³	NEIN			
	05* ¹	05* ¹	Dreifacher Stretchstich	J* ²	Normales Nähen und als Zierstich auf der Stoffoberseite	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN			
	06* ¹	06* ¹	Stilstich	J* ²	Verstärkte Stiche, Nähen und Zierapplikationen	1,0 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN			
	07	-	Dekorstich	N* ²	Dekorstiche, Nähen auf der Stoffoberseite	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN			
	08	07	Heftnaht	J* ²	Heften	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	20 (3/4) 5 - 30 (3/16 - 1-3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN			
	09* ¹	08* ¹	Zickzackstich	J* ²	Als Überwendlingstich, zum Stopfen.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts	NEIN			
	10* ¹	09* ¹	Zickzackstich	J* ²	Als Überwendlingstich, zum Stopfen.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts* ³	NEIN			
	11	10	Zickzackstich (Rechts)	J* ²	Beginnend mit der rechten Nadelposition, wird der Zickzackstich nach links genäht.	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	1,4 (1/16) 0,3 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts* ³	OK			
	12	-	Zickzackstich (Links)	J* ²	Beginnend mit der linken Nadelposition, wird der Zickzackstich nach rechts genäht.	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	1,4 (1/16) 0,3 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts* ³	NEIN			

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]		Stichlänge [mm (Zoll)]		Zwillingsnadel	Rückwärts/ Verstärkungs- stiche	Stoffober- transport
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell					
	Stichnummer											
	13	11	2-stufig elastischer Zickzackstich	J*2	Überwendlingstich (Stoffe mittlerer Stärke und Stretchgewebe), Bänder und Gummis.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts*3	OK		
	14*1	12*1	3-stufig elastischer Zickzackstich	J*2	Überwendlingstich (Stoffe mittlerer Stärke, dicke Stoffe und Stretchgewebe), Bänder und Gummis	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts*3	NEIN		
	15*1	13*1	Überwendlingstich	G	Verstärken von Stoffen dünner und mittlerer Stärke	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	16	14	Überwendlingstich	G	Verstärken von dicken Stoffen	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	17	15	Überwendlingstich	G	Verstärken von mittleren und dicken Stoffen und solchen, die leicht ausfransen; auch als Dekorstich zu benutzen.	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	18	16	Überwendlingstich	J*2	Verstärken der Nähte bei Stretchstoffen	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	19	17	Überwendlingstich	J*2	Verstärken von mittleren und schweren Stoffen; auch als Dekorstich zu benutzen.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	20	18	Überwendlingstich	J*2	Verstärken von Stretchstoffen oder als Dekorstich	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	21	19	Überwendlingstich	J*2	Elastischer Stricksaum	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	22	-	Trikotstich	J*2	Verstärken und Säumen von Stretchstoffen	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	23	-	Trikotstich	J*2	Verstärken von Stretchstoffen	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,8 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	24	20	Mit Kantenabschneider	S	Geradstich mit Stoffabschneiden	0,0 (0) 0,0 - 2,5 (0 - 3/32)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	25	21	Mit Kantenabschneider	S	Zickzackstich mit Stoffabschneiden	3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	26	22	Mit Kantenabschneider	S	Überwendlingstich mit Stoffabschneiden	3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	27	23	Mit Kantenabschneider	S	Überwendlingstich mit Stoffabschneiden	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	28	24	Mit Kantenabschneider	S	Überwendlingstich mit Stoffabschneiden	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	29	25	Patchwork-Stich (Rechts)	J*2	Patchwork-Stich 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Nahtzugabe rechts	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Rückwärts*3	NEIN		
	30	26	Patchwork-Stich (Mitte)	J*4	Zusammenfügen/ Patchwork	—	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Rückwärts*3	NEIN		

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]	Stichlänge [mm (Zoll)]	Zwillingsnadel	Rückwärts/ Verstärkungs- stiche	Stoffober- transport
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell			
	Stichnummer									
	31	-	Patchwork- Stich (Links)	J*2	Patchwork-Stich 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Nahtzugabe links	1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Rückwärts* ³	OK
	32	27	Quiltstich	J*2	Quiltstich (wie handgemacht)	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	33	28	Zickzackstich zum Quilten	J*2	Zickzackstich zum Nähen und Applizieren von Steppstoff	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	NEIN	Rückwärts* ³	OK
	34	29	Quilt- Applikationsstich	J*2	Quiltstich für unsichtbares Applizieren und Befestigen von Borten	1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,8 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	35	30	Quilt- Punktierstich	J*2	Hintergrund-Quilten	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	36	31	Blindstich	R	Säumen gewebter Stoffe	00 3← - →3	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	37	32	Stretch- Blindstich	R	Säumen von Stretchstoffen	00 3← - →3	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	38	33	Knopflochstich	J	Applikationen, dekorative Knopflochstiche	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	39	34	Muschelsaum	J*2	Muschelsaum- Dekorstich beim Säumen von Stoffen	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	40	35	Satin- Bogennaht	N*2	Verzierung von Blusenkragen, Taschentüchern	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	41	-	Bogennaht	N*2	Verzierung von Blusenkragen, Taschentüchern	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	42	36	Patchwork- Verbindungsstich	J*2	Patchwork-Stich, Dekorstiche	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	43	37	Patchwork- Überwendlingstich	J*2	Patchwork-Stich, Dekorstiche	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	44	38	Plattstich	J*2	Dekorstich zur Befestigung von Kordeln und Plattstickerei	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	45	39	Wabenstich	J*2	Wabenstich, Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	46	40	Hexenstich	J*2	Hexenstich, Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	47	41	Kreuzweiser Hexenstich	J*2	Hexenstich, Überbrückung und Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	48	42	Annähen von Bändern	J*2	Annähen von Bändern in Stretchstoffen	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	49	43	Maschenstich	J*2	Dekorstich	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	50	44	Zickzackstich	J*2	Dekorstiche, Nähen auf der Stoffoberseite	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]		Stichlänge [mm (Zoll)]		Zwillingsnadel	Rückwärts/ Verstärkungs- stiche	Stoffober- transport
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto.	Manuell	Auto.	Manuell			
	Stichnummer											
	51	45	Dekorstich	J* ²	Dekorstich	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	52	46	Schlangenstich	N* ²	Dekorstich und Befestigen von Gummiband	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	53	-	Dekorstich	N* ²	Dekorstich und Applikationen	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	54	-	Dekorativer Punktierstich	N* ²	Dekorstich	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	55	-	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, dreifach gerade links	1,0 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	56	-	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, dreifach gerade in der Mitte	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	57	47	Zickzack- Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, Nähen auf der Stoffoberseite	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	58	48	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, Annähen von Spitze	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	59	49	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume	3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	60	50	Saumnähte	N* ²	Dekorsäume, Sternstich	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	61	-	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	62	51	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	63	-	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	64	52	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	65	-	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	66	-	Wabenmuster	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	67	-	Wabenmuster	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	68	53	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		
	69	54	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN		
	70	-	Saumnähte	N* ²	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN		













Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]	Stichlänge [mm (Zoll)]	Zwillingsnadel	Rückwärts/ Verstärkungs- stiche	Stoffober- transport
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell			
	Stichnummer									
	71	55	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	72	56	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	73	-	Saumnähte	N*2	Dekorsäume und Überbrückungsstich	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	74	-	Saumnähte	N*2	Dekorsäume. Hexenstich, Annähen von Bändern	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung	NEIN
	75	-	Saumnähte	N*2	Dekorsäume, Wabenstich	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	76	-	Saumnähte	N*2	Dekorsäume, Wabenstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung	NEIN
	77	57	Schmales Rundknopfloch	A	Knopflöcher auf Stoffen leichter bis mittlerer Stärke	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	78	58	Rundknopfloch mit Keilriegel	A	Verstärkte Knopflöcher, in der Mitte spitz zulaufend	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	79	59	Rundknopfloch mit Längsriegel	A	Knopflöcher mit vertikaler Verriegelung auf dickem Stoff	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	80	60	Schmales Standardknopfloch	A	Knopflöcher auf Stoffen leichter bis mittlerer Stärke	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	81	61	Elastikknopfloch	A	Knopflöcher für Stretch- oder Webstoffe	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	82	62	Hohlsaum- Knopfloch	A	Knopflöcher für Hohlsaum und Stretchstoffe	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	83	63	Paspel- Knopfloch	A	Der erste Schritt beim Erstellen von Paspel- Knopflöchern	5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	84	64	Augenknopfloch	A	Knopflöcher für schwere oder dicke Stoffe und große flache Knöpfe	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	85	65	Augenknopfloch mit Keilriegel	A	Knopflöcher für mittlere bis schwere Stoffe und große flache Knöpfe	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	86	66	Augenknopfloch	A	Knopflöcher für starke Beanspruchung mit vertikaler Verriegelung für schwere oder dicke Stoffe.	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	87	67	Stopfen	A	Stopfen von Stoffen mittlerer Stärke	7,0 (1/4) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 2,5 (1/64 - 3/32)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	88	68	Stopfen	A	Stopfen von dicken Stoffen	7,0 (1/4) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 2,5 (1/64 - 3/32)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	89	69	Verriegelungsstich	A	Verstärkung an Taschenöffnungen u. Ä.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN

Stichart			Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]	Stichlänge [mm (Zoll)]	Zwillingsnadel	Rückwärts/ Verstärkungs- stiche	Stoffober- transport
	Modell 3, 2	Modell 1				Auto. Manuell	Auto. Manuell			
	Stichnummer									
	90	70	Knopfannähen	M	Annähen von Knöpfen	3,5 (1/8) 2,5 - 4,5 (3/32 - 3/16)	—	NEIN	Verstärkung	NEIN
	91	71	Ösenstich	N	Zum Nähen von Ösen in Gürteln usw.	7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16)	7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16)	NEIN	Automatische Verstärkung	NEIN
	92	-	Rückwärts (Geradstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen und Gehrungsecken	—	—	NEIN	Verstärkung	NEIN
	93	-	Seitwärts nach links (Geradstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen	—	—	NEIN	Verstärkung	NEIN
	94	-	Seitwärts nach rechts (Geradstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen	—	—	NEIN	Verstärkung	NEIN
	95	-	Vorwärts (Geradstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen und Gehrungsecken	—	—	NEIN	Verstärkung	NEIN
	96	-	Seitwärts nach links (Zickzackstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen	—	—	NEIN	Verstärkung	NEIN
	97	-	Seitwärts nach rechts (Zickzackstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen	—	—	NEIN	Verstärkung	NEIN
	98	-	Vorwärts (Zickzackstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen und Gehrungsecken	—	—	NEIN	Verstärkung	NEIN
	99	-	Rückwärts (Zickzackstich)	N	Zur Befestigung von Applikationen auf röhrenförmigen Stoffteilen und Gehrungsecken	—	—	NEIN	Verstärkung	NEIN

■ Voreingestellte Nutztiche

Die am häufigsten eingesetzten Nutztiche wurden den numerischen Tasten zugeordnet.

Diese Stiche können im Modus für voreingestellte Nutztiche einfach durch Drücken der jeweiligen Taste ausgewählt werden.

 Voreingestellte Nutzstiche	Stichname		
		Modell 3, 2	Modell 1
		Stichnummer	
 1	Geradstich (Links)	01	01
 2	Geradstich (Links)	02	02
 3	Geradstich (Mitte)	03	03
 4	Geradstich (Mitte)	04	04
 5	Zickzackstich	09	08
 6	Zickzackstich	10	09
 7	Dreifacher Stretchstich	05	05
 8	Stilstich	06	06
 9	Überwendingstich	15	13
 0	3-stufig elastischer Zickzackstich	14	12