

Sticheinstellungstabelle

Für Nutzstiche sind in der folgenden Tabelle die Anwendungen, Stichlängen und -breiten sowie Angaben, ob die Verwendung der Zwillingnadel möglich ist, aufgeführt.

- *1 Muster, die auf die numerischen Tasten der Maschine gedruckt sind, können direkt ausgewählt werden. Weitere Informationen dazu siehe „Voreingestellte Nutzstiche“ auf Seite B-46.
- *2 Verwenden Sie zum Freihand-Quilten den Offenen Nähfuß „O“ zum Freihand-Quilten (bei einigen Modellen separat erhältlich).
- *3 Wenn „Automatisches Vernähen“ aktiviert ist, beginnt die Naht mit einem Verstärkungsstich.
Wenn Verstärkungspriorität auf „ON“ eingestellt ist, näht die Maschine Verstärkungsstiche am Ende der Naht und hält dann an.
- *4 Verwenden Sie zum Freihand-Quilten den Freihand-Quiltfuß „C“ (bei einigen Modellen separat erhältlich) oder den Offenen Nähfuß „O“ zum Freihand-Quilten (bei einigen Modellen separat erhältlich).



Hinweis

- Der Stoffobertransport kann nur bei Gerad- und Zickzackstichmustern verwendet werden. Nähen Sie keine Rückwärtsstiche mit dem Stoffobertransport.

Stichart	 Stichnummer	Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]		Stichlänge [mm (Zoll)]		Zwillingnadel	Rückwärtstaste
					Auto.	Manuell	Auto.	Manuell		
	01 ^{*1}	Geradstich (Links)	J ^{*2}	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	0,0 (0)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32)	0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts
	02 ^{*1}	Geradstich (Links)	J ^{*2}	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	0,0 (0)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32)	0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts ^{*3}
	03 ^{*1}	Geradstich (Mitte)	J ^{*2}	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	3,5 (1/8)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32)	0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts
	04 ^{*1}	Geradstich (Mitte)	J ^{*2}	Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	3,5 (1/8)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32)	0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts ^{*3}
	05 ^{*1}	Dreifacher Stretchstich	J ^{*2}	Normales Nähen und als Zierstich auf der Stoffoberseite	0,0 (0)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32)	0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	06 ^{*1}	Stilstich	J ^{*2}	Verstärkte Stiche, Nähen und Zierapplikationen	1,0 (1/16)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32)	0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	07	Heftnaht	J ^{*2}	Heften	0,0 (0)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	-	-	NEIN	Verstärkung
	08 ^{*1}	Zickzackstich	J ^{*2}	Als Überwendlingstich, zum Stopfen.	3,5 (1/8)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16)	0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts
	09 ^{*1}	Zickzackstich	J ^{*2}	Als Überwendlingstich, zum Stopfen.	3,5 (1/8)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16)	0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts ^{*3}
	10	Zickzackstich (Rechts)	J ^{*2}	Beginnend mit der rechten Nadelposition, wird der Zickzackstich nach links genäht.	3,5 (1/8)	2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	1,4 (1/16)	0,3 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts ^{*3}
	11	2-stufig elastischer Zickzackstich	J ^{*2}	Überwendlingstich (Stoffe mittlerer Stärke und Stretchgewebe), Bänder und Gummis.	5,0 (3/16)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16)	0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts ^{*3}
	12 ^{*1}	3-stufig elastischer Zickzackstich	J ^{*2}	Überwendlingstich (Stoffe mittlerer Stärke, dicke Stoffe und Stretchgewebe), Bänder und Gummis	5,0 (3/16)	0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16)	0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Rückwärts ^{*3}
	13 ^{*1}	Überwendlingstich	G	Verstärken von Stoffen dünner und mittlerer Stärke	3,5 (1/8)	2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16)	0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	14	Überwendlingstich	G	Verstärken von dicken Stoffen	5,0 (3/16)	2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32)	0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung

Stichart		Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]	Stichlänge [mm (Zoll)]	Zwillingsnadel	Rückwärt- staste
					Auto. Manuell	Auto. Manuell		
	15	Überwendlingstich	G	Verstärken von mittleren und dicken Stoffen und solchen, die leicht ausfransen; auch als Dekorstich zu benutzen.	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	16	Überwendlingstich	J*2	Verstärken der Nähte bei Stretchstoffen	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	17	Überwendlingstich	J*2	Verstärken von mittleren und schweren Stoffen; auch als Dekorstich zu benutzen.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	18	Überwendlingstich	J*2	Verstärken von Stretchstoffen oder als Dekorstich	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	19	Überwendlingstich	J*2	Elastischer Stricksaum	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	20	Mit Kantenabschneider	S	Geradstich mit Stoffabschneiden	0,0 (0) 0,0 - 2,5 (0 - 3/32)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	21	Mit Kantenabschneider	S	Zickzackstich mit Stoffabschneiden	3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	22	Mit Kantenabschneider	S	Überwendlingstich mit Stoffabschneiden	3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	23	Mit Kantenabschneider	S	Überwendlingstich mit Stoffabschneiden	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	24	Mit Kantenabschneider	S	Überwendlingstich mit Stoffabschneiden	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	25	Patchwork-Stich (Rechts)	J*2	Patchwork-Stich 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Nahtzugabe rechts	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Rückwärts*3
	26	Patchwork-Stich (Mitte)	J*4	Zusammenfügen/Patchwork	—	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Rückwärts*3
	27	Quiltstich	J*2	Quilting-Stich, der wie handgequiltet aussieht, wenn als Oberfaden transparentes Nylongarn und eine zur Quilt-Arbeit passende Garnfarbe für den Unterfaden verwendet wird. Nähen Sie mit hoher Fadenspannung, so dass der Spulenfaden auf der Stoffoberseite zu sehen ist. Verwenden Sie eine Nadel zwischen 90/14 und 100/16.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	28	Zickzackstich zum Quilten	J*2	Zickzackstich zum Nähen und Applizieren von Steppstoff	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16)	NEIN	Rückwärts*3
	29	Quilt-Applikationsstich	J*2	Quiltstich für unsichtbares Applizieren und Befestigen von Borten	1,5 (1/16) 0,0 - 3,5 (0 - 1/8)	1,8 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	30	Quilt-Punktierstich	J*2	Hintergrund-Quilten	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	31	Blindstich	R	Säumen gewebter Stoffe	00 -3 ← - → 3	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	32	Stretch-Blindstich	R	Säumen von Stretchstoffen	00 -3 ← - → 3	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	33	Knopflochstich	J	Applikationen, dekorative Knopflochstiche	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung

Stichart		Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]	Stichlänge [mm (Zoll)]	Zwillingsnadel	Rückwärt- staste
	Stichnummer				Auto. Manuell	Auto. Manuell		
	34	Muschelsaum	J*2	Muschelsaum-Dekorstich beim Säumen von Stoffen	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	35	Satin-Bogennaht	N*2	Verzierung von Blusenkragen, Taschentüchern	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	36	Patchwork- Verbindungsstich	J*2	Patchwork-Stich, Dekorstiche	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	37	Patchwork- Überwendlingstich	J*2	Patchwork-Stich, Dekorstiche	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	38	Plattstich	J*2	Dekorstich zur Befestigung von Kordeln und Plattstickerei	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	39	Wabenstich	J*2	Wabenstich, Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	40	Hexenstich	J*2	Hexenstich, Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	41	Kreuzweiser Hexenstich	J*2	Hexenstich, Überbrückung und Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	42	Annähen von Bändern	J*2	Annähen von Bändern in Stretchstoffen	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	43	Maschenstich	J*2	Dekorstich	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	44	Zickzackstich	J*2	Dekorstiche, Nähen auf der Stoffoberseite	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	45	Dekorstich	J*2	Dekorstich	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	46	Schlangenstich	N*2	Dekorstich und Befestigen von Gummiband	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	47	Zickzack- Saumnähte	N*2	Dekorsäume, Nähen auf der Stoffoberseite	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	48	Saumnähte	N*2	Dekorsäume, Annähen von Spitze	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	49	Saumnähte	N*2	Dekorsäume	3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	50	Saumnähte	N*2	Dekorsäume, Sternstich	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	51	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	52	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	53	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	54	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung

Stichart		Stichname	Nähfuß	Anwendung	Stichbreite [mm (Zoll)]	Stichlänge [mm (Zoll)]	Zwillingsnadel	Rückwärt- staste
	Stichnummer				Auto. Manuell	Auto. Manuell		
	55	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Verstärkung
	56	Saumnähte	N*2	Hohlsäume, Dekorsäume	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	57	Saumnähte	N*2	Dekorsäume und Überbrückungsstich	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16)	OK (J)	Verstärkung
	58	Schmales Rundknopfloch	A	Knopflöcher auf Stoffen leichter bis mittlerer Stärke	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung
	59	Schmales Standardknopfloch	A	Knopflöcher auf Stoffen leichter bis mittlerer Stärke	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung
	60	Elastikknopfloch	A	Knopflöcher für Stretch- oder Webstoffe	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung
	61	Hohlsaum- Knopfloch	A	Knopflöcher für Hohlsaum und Stretchstoffe	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	NEIN	Automatische Verstärkung
	62	Paspel- Knopfloch	A	Der erste Schritt beim Erstellen von Paspel- Knopflöchern	5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)	NEIN	Automatische Verstärkung
	63	Augenknopfloch	A	Knopflöcher für schwere oder dicke Stoffe und große flache Knöpfe	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung
	64	Augenknopfloch	A	Knopflöcher für starke Beanspruchung mit vertikaler Verriegelung für schwere oder dicke Stoffe.	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung
	65	Stopfen	A	Stopfen von Stoffen mittlerer Stärke	7,0 (1/4) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 2,5 (1/64 - 3/32)	NEIN	Automatische Verstärkung
	66	Stopfen	A	Stopfen von dicken Stoffen	7,0 (1/4) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 2,5 (1/64 - 3/32)	NEIN	Automatische Verstärkung
	67	Verriegelungsstich	A	Verstärkung an Taschenöffnungen u. Ä.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)	NEIN	Automatische Verstärkung
	68	Knopfannähen	M	Annähen von Knöpfen	3,5 (1/8) 2,5 - 4,5 (3/32 - 3/16)	—	NEIN	Verstärkung
	69	Ösenstich	N	Zum Nähen von Ösen in Gürteln usw.	7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16)	7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16)	NEIN	Automatische Verstärkung

■ Voreingestellte Nutztiche

Die am häufigsten eingesetzten Nutztiche wurden den numerischen Tasten zugeordnet.

Diese Stiche können im Modus für voreingestellte Nutztiche einfach durch Drücken der jeweiligen Taste ausgewählt werden.

	Stichname	
Voreingestellte Nutztiche		Stichnummer
 1	Geradstich (Links)	01
 2	Geradstich (Links)	02
 3	Geradstich (Mitte)	03
 4	Geradstich (Mitte)	04
 5	Zickzackstich	08
 6	Zickzackstich	09
 7	Dreifacher Stretchstich	05
 8	Stilstich	06
 9	Überwendingstich	13
 0	3-stufig elastischer Zickzackstich	12